

ALGINE PANEL BACKLIGHT 30W NW 230V 120ST IP44/IP20 300X1200X32 BIAŁY 5 LAT GW.



Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4000 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP44/IP20***		

SLI035069NW_PW_IP44

Dane techniczne:

Kod	SLI035069NW_PW_IP44
Moc	30 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4000 lm (360°)
Strumień świetlny**	3600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	133 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP44/IP20***
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	295x1195x32 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy

***Klasa szczelności (od dołu / od góry)