

Adapter na szynę DIN (TH35) do keystone RJ45, RJ12 z uziemieniem i pokrywą

Numer katalogowy: MKA-D-2
Producent/marka: ALANTEC
Kod EAN: 5901738558175

Wersja: 20240628
Język: PL



Opis produktu

Adapter do montażu modułów keystone na szynie DIN 35 mm (TH35) z funkcją uziemienia. Konstrukcja adaptera umożliwia stosowanie zgodnie z zaleceniami gniazd RJ typu keystone jack zarówno w wersji ekranowanej (pełne uziemienie) jak i nieekranowanej. Adapter wyposażony jest w tabliczkę opisową i zajmuje szerokość jednego modułu, co pozwala na równomierne rozmieszczenie na szynie. Posiada mechaniczny element wypięcia.

Uwaga

Ze względu na zastosowanie wąskiej konstrukcji można używać modułów keystone o szerokości do 16,1 mm.

Moduły kompatybilne z adapterem

- Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6A PoE+ ALANTEC Plus MB005-1 - STP 6A - [link](#)
- Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6 PoE+ ALANTEC Plus MB004-1 - STP 6 - [link](#)
- Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy UTP kat.6A ALANTEC Plus MB007-1 - UTP 6A - [link](#)
- Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy UTP kat.6 ALANTEC Plus MB003-1 - UTP 6 - [link](#)
- Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy UTP kat.6A PoE+ ALANTEC Plus ! OUTLET ! MB007-OUTLET - UTP 6A - [link](#)

Marka » ALANTEC

ALANTEC to marka należąca do firmy A-LAN Technologie, polskiego producenta systemów okablowania strukturalnego. A-LAN działając od 2001 roku, ugruntował sobie pozycję lidera, wprowadzając na rynek produkty najwyższej jakości, weryfikowane przez niezależne laboratoria, dając tym samym gwarancję trwałości i niezawodności. Firma rocznie wprowadza na rynek europejski kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kabli teleinformatycznych, kilkaset tysięcy gniazd abonenckich oraz dziesiątki tysięcy komponentów towarzyszących, dając na te produkty wieloletnie gwarancje systemowe.

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Mocowanie	szyna DIN 35 mm
Uziemienie	blaszka
Pole opisowe	tak, zintegrowana tabliczka opisowa
Kolor	biały

Wymiary

Szerokość	64,8 mm
Wysokość	76,2 mm
Głębokość	17,8 mm
Głębokość z klapką zamykającą	20,2 mm

Galeria / Certyfikaty

