

## Patch cord SM LC-LC duplex 9/125 2.0m

Numer katalogowy: FOC-LCLC-9SMD-2  
Producent/marka: ALANTEC  
Kod EAN: 5901738554917

Wersja: 20240628  
Język: PL



### Opis produktu

Patch cordy jednomodowe - single mode (SM) - to odcinek kabla z dwóch stron zakończony odpowiednimi złączami, służy do połączeń pomiędzy urządzeniami w punktach krosowych (LAN, WAN) oraz końcowych urządzeniach abonenckich opartych na technologii światłowodowej.

W ciągłej ofercie, na magazynie posiadamy kable zakończone złączami ST, SC i LC w różnych konfiguracjach. Długości standardowe dostępne w ciągłej sprzedaży: 0,5 - 5 mb. Na życzenie istnieje możliwość wyprodukowania specjalnych długości i złącz FC, FC APC, SC APC.

#### CECHY PRODUKTU

- Niska tłumienność
- Kable niskopalne LSOH
- Ceramiczne ferule najwyższej jakości
- Zgodność z RoHS

#### ZASTOSOWANIE

- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci LAN, WAN
- Instalacje CCTV
- FTTx

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

- rodzaj włókna: G.652D
- patch cord jednomodowy OS2 (9/125 µm), kolor powłoki: żółty

### Marka » ALANTEC

ALANTEC to marka należąca do firmy A-LAN Technologie, polskiego producenta systemów okablowania strukturalnego. A-LAN działając od 2001 roku, ugruntował sobie pozycję lidera, wprowadzając na rynek produkty najwyższej jakości, weryfikowane przez niezależne laboratoria, dając tym samym gwarancję trwałości i niezawodności. Firma rocznie wprowadza na rynek europejski kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kabli teleinformatycznych, kilkaset tysięcy gniazd abonenckich oraz dziesiątki tysięcy


komponentów towarzyszących, dając na te produkty wieloletnie gwarancje systemowe.

## Specyfikacja techniczna

### Ogólne

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tłumienie wtrąceńowe typowe | 0,2 dB                                                               |
| Tłumienie wtrąceńowe max    | 0,4 dB                                                               |
| Reflektacja                 | < -50 dB                                                             |
| Kodowanie kolorystyczne     | Turkusowy/biały                                                      |
| Zgodność z normami          | IEC 60332-3-24<br>IEC61034<br>IEC60754-2<br>TIA/EIA-604-3<br>FOTP-21 |
| Powłoka                     | LSOH/FRNC                                                            |
| Trwałość                    | 1000 rozłączeń                                                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 44N                                                                  |
| Materiał Ferruli            | Ceramiczna                                                           |
| Temperatura instalacji      | -5 °C do 50 °C                                                       |
| Temperatura użytkowania     | -20 °C do 60 °C                                                      |
| Temperatura przechowywania  | -25 °C do 70 °C                                                      |
| Średnica zewnętrzna         | 2,8 mm x 5,7 mm                                                      |
| Maksymalna siła naciągu     | 400N                                                                 |
| Odporność na zgniatanie     | 1000 N/10cm                                                          |

## Galeria / Certyfikaty



## Normy

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801