

SYSTEM SHIFT ADJUSTABLE 7W na szynoprzewód



Moc	7 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	35 °	UGR	<19
Klasa szczelności	IP20		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WLD+40061
Moc	7 W
Prąd	150 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	7 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	615 lm (360°)
Strumień świetlny**	350 lm (360°)
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Światłość	920 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	35 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	243x23x57 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy