

## ALLED zestaw naświetlaczy 2 x 100W ze statywem i 2m przewodem

**Adviti**Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6592** | Ean: **5908254847028**

### OPIS PRODUKTU

Zestaw 2 naświetlaczy ALLED 2x100W ze statywem i przewodem to urządzenia przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych, a także do użytku wewnętrznego (garaże, hale, magazyny), jak i na zewnątrz pomieszczeń jako oświetlenie parkingowe, ogrodowe, oświetlenie posesji czy bannerów reklamowych.

Zestaw wyposażony jest w dwa 100W naświetlacze z diodami LED SMD, zapewniające mocne i równomierne oświetlenie. Technologia diod LED SMD sprawia, że są one bardziej energooszczędne, jak i również bardziej

trwale i odporne na uszkodzenia mechaniczne niż tradycyjne żarówki. Światło o przyjemnej, neutralnej temperaturze 4000K nie męczy oczu, a strumień świetlny 8000lm każdego z urządzeń i szeroki kąt rozsyłu światła  $>80^\circ$  gwarantują mocne światło i dobrze doświetloną przestrzeń. Źródło światła LED SMD jest niewymienne.

Aluminiowa konstrukcja o wysokim stopniu ochrony IP65 odporna jest na trudne warunki atmosferyczne, a odporność mechaniczna o stopniu IK08 zapewnia trwałość urządzeń.

Teleskopowy statyw umożliwia płynną regulację wysokości do 160 cm, co pozwala skierować światło w dowolnym kierunku. Montaż zestawu jest niezwykle prosty, dzięki temu, że naświetlacze są już połączone przewodem zasilającym (długość przewodu wynosi 2m) z wtyczką. Wystarczy przykręcić urządzenia do statywu. Przekrój przewodu wynosi 3x1mm<sup>2</sup>.

Kolor obudowy jest czarno-żółty. Wymiary naświetlaczy 272x225x30 mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:                  | 230                                |
| Źródło światła:  | LED, niewymienne                   |
| (Moc) Do lamp o mocy [W]:                                      | 2x100                              |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:                       | 2x8000                             |
| Liczba źródeł światła:   | 2                                  |
| Zawiera źródło światła:  | tak                                |
| Temperatura barwowa [K]:                                       | 4000                               |
| Maksymalna moc zestawu [W]:                                    | 200                                |
| Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):                            | Wiązka bardzo szeroka $> 80^\circ$ |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:                    | 35000                              |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI):                                 | 80-89                              |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | E                                  |
| Barwa światła:   | Neutralny biały                    |
| Stopień ochrony (IP):  | IP65                               |
| Odporność uderowa:   | IK08                               |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochrony:                        | I                 |
| Materiał obudowy:                     | Aluminium         |
| Kolor obudowy:                        | Czarny/Żółty      |
| Rodzaj napięcia:                      | AC                |
| Z przewodem połączeniowym i wtyczką:  | tak               |
| Długość przewodu zasilającego [m]:    | 2                 |
| Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]: | 3x1               |
| Szerokość [mm]:                       | 850               |
| Wysokość/głębokość [mm]:              | 1600              |
| Długość [mm]:                         | 850               |
| Inne cechy:                           | Regulowany statyw |