

PACHIRA LED 9W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu, 500lm, IP54, 4000K, czarna

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OP-6576BLPMR4** | Ean: **5908254845536**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa PACHIRA LED to niezawodne oświetlenie, które sprawdzi się na elewacji budynku, balkonie czy tarasie, a także doświetli dojazd do posesji.

Wyposażona w technologię LED zapewnia energooszczędność i długą żywotność, a strumień świetlny wynoszący 500lm i moc 9W gwarantują optymalne warunki oświetleniowe. Temperatura barwowa 4000K pozwala cieszyć się przyjemnym, neutralnym światłem, które stworzy nastrój idealny do wieczornego relaksu

w ogrodzie.

Oprawa odporna jest na warunki atmosferyczne. Dzięki bezpiecznej konstrukcji o stopniu ochrony IP54 gwarantuje niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Czarna, aluminiowa obudowa, połączona z mlecznym plastikowym kloszem z łatwością wkomponuje się w różnorodne style architektoniczne.

PACIHRA LED wyposażona została w czujnik ruchu, który zwiększa wygodę użytkownika. Oprawa reaguje automatycznie na wykrycie ruchu w jej otoczeniu i jest aktywowana tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Zasięg detekcji czujnika wynosi max. 8 m. Dodatkowo regulacja czasu świecenia oraz światła pozwala dostosować działanie oprawy do konkretnych warunków otoczenia i preferencji użytkownika, a to przyczynia się do oszczędności energii elektrycznej i wydłuża żywotność źródeł światła.

Wymiary oprawy wynoszą 210x63x80mm. Oprawa ogrodowa dostępna jest również bez czujnika ruchu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	9
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	500
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	30000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP54
Klasa ochronności:	I
Rodzaj oprawy:	Oprawa elewacyjna
Materiał obudowy:	Aluminium

Kolor obudowy:	Czarny
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z czujnikiem światła:	tak
Z czujnikiem ruchu:	tak
Zasięg detekcji [m]:	8
Regulacja natężenia światła LUX:	tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3-2000 lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	tak
Zasięg regulacji TIME:	10s±5s - 5min ±1min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	nie
Minimalna odległość od obiektu oświetlanego [m]:	0.5
Szerokość [mm]:	210
Wysokość/głębokość [mm]:	63
Długość [mm]:	80
Ilość cykli włącz/wyłącz:	20000
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie