

## HALLS LINE



CE

Leistung	<b>75 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Lichtstrom*	<b>11625 lm (360°)</b>	Farbtemperatur	<b>4000 K</b>
Lichtfarbe	<b>Neutral white</b>	Ausstrahlungswinkel	<b>60x90 °</b>
IK	<b>10</b>	Klasse szczelności	<b>IP66</b>





 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung

Technische Daten:

Produktidentifikator	SLI048006Neutral white_PW
Leistung	75 W
Nennstrom	345 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	75 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Nutzbarer Lichtstrom*	11625 lm (360°)
Lichtstrom**	11250 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	155 lm/W
Lichtstärke	11700 cd
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	60x90 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Dimmbar	Ja
Arbeitstemperaturbereich	-20 +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Farbe	Schwarz
Maß (axbxc)	547x150x130 mm
Zur Verwendung	Außerhalb/Innen
Montageart	Pendelleuchte
Soll es unter anderen als den normalen Bedingungen arbeiten?	Ja
Hergestellt in	PRC



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom