



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Nazwa produktu:      | TRYTON LED SL 11W BLACK NW |
| Indeks Ideus:        | 04329                      |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477343292              |
| Kolor:               | Czarny                     |
| Materiał:            | Poliwęglan PC, ABS         |
| Wysokość:            | 74 mm                      |
| Szerokość:           | 170 mm                     |
| Głębokość:           | 115 mm                     |
| Opakowanie zbiorcze: | 30 szt.                    |

UWAGI

- czujnik ruchu PIR w komplecie
- działa przy świetle otoczenia < 50 lx
- kąt działania czujnika 140°
- zasięg wykrywania ruchu < 5 m (< 24°C)
- czas świecenia 60 s

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zasilanie:                                             | 230V 50Hz                                |
| Moc:                                                   | 11 W                                     |
| Dedykowane źródło światła:                             | SMD LED, w komplecie                     |
|                                                        | Niewymienne źródło światła               |
|                                                        | Nie stosować ze ściemniaczem             |
| Strumień świetlny oprawy:                              | 880 lm                                   |
| Strumień świetlny źródła światła:                      | 1 180 lm                                 |
| Okres trwałości L70B50 w h:                            | 30 000 h                                 |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                | Nie                                      |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci: | IP54                                     |
| Barwa światła:                                         | Neutralna biała                          |
| Temperatura barwowa:                                   | 4100 K                                   |
| Kąt rozsyłu światłości:                                | 160°                                     |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                        | 83                                       |
|                                                        | Do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:       | 2                                        |
| CE                                                     | Deklaracja zgodności                     |