


Zwody odsunięte MASZTY ŚCIENNE maszty aluminiowe ścienne ze zwodem odsuniętym

H926469



WERSJA MATERIAŁOWA:

stop aluminium

OPIS:

Maszty ścienne służą do ochrony urządzeń na dachach obiektów. Pionowy izolator oraz poziome drążki, które izolują płynący prąd pioruna pozwalają na przykręcenie masztu bezpośrednio do chronionego urządzenia. Oferowane w komplecie: iglica nierdzewna ze złączem, izolator pionowy 1500mm, drążki izolacyjne poziome, uchwyty drążków poziomych, uchwyty mocujące przewód odprowadzający prąd pioruna z iglicy masztu.

SCHEMAT MONTAŻU MASZTU ŚCIENNEGO ZE ZWODEM ODSUNIĘTYM

symbol typ	H926469 AN-519A/ALS/
H (mm)	3000
Ø1 (mm)	40
ilość drążków izolacyjnych poziomych (szt.)	2
wymiar przewodu (mm)	Ø8
wersja materiałowa	stop aluminium



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88