

ONTEC C M1 180 NM ST W TM-OC.M1STN800W



Nr: 01A23



Nr: 4397/2021
Ważny do:
11.09.2026



Nr: 88-128463
Ważny do:
25.05.2026



Nr:
B_BK_60212_0267
Ważny do:
30.06.2026



Nr: 01A23





Nr: 2247418.02-
UAE
Ważny do:
24.06.2025



Nr: 01A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC C
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	standard
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	matowa , satyna, gładka
Sposób montażu*	podtynkowy, sufitowy
Strumień (awaria)	167 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	3 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	35 °C
Akumulator	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



h	a	b	c	d
2,5	3,0	7,5	3,0	7,5
3,0	3,5	8,5	3,5	8,5
4,0	4,0	10,0	4,0	10,0
5,0	4,5	11,5	4,5	11,5
6,0	4,0	13,0	4,0	13,0
7,0	3,5	14,0	3,5	14,0
8,0	2,5	15,0	2,5	15,0
9,0	2,5	15,0	2,5	15,0
10,0	2,0	15,0	2,0	15,0

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.