

ONTEC S M2 302 M AT W TM-OS.M2ATM360W



Nr: 10A23



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-139797
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0268
Ważny do:
19.07.2026





Nr: 10A23



Nr: 10A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC S
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka, połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	tak
Strumień (awaria)	241 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	4.7 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.