

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST W IP65 TM-S2.MXSTX060W



Nr: 16A23



Nr: 4302/2021
Ważny do:
15.04.2026



Nr: 88-129369
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0507
Ważny do:
18.12.2025



Nr: 16A23



Nr: 2276393.01-
UAE
Ważny do:
24.07.2025



Nr: 16A23



Producent **TM Technologie**
Kategoria **oprawy awaryjne**
Zastosowanie **oświetlenie przestrzeni otwartej,
oświetlenie wyznaczające kierunek
ewakuacji**

Rodzina **ONTEC S20**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL **biały , RAL9003**

Rodzaj testu **standard**

Tryb pracy **M/NM**

Znamionowy czas pracy **1/3 h**

Stopień szczelności IP **IP65**

Stopień odporności na uderzenie IK **IK08**

Klasa ochronności **II**

Materiał obudowy **tworzywo**

Struktura koloru **gładka, połysk**

Sposób montażu* **natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy**

Przystosowanie do zastosowania
piktogramu **tak**

Luminancja **>2 cd/m²**

Strumień (awaria) **371(1h);154(3h) lm**

Źródło światła **LED**

Moc źródła światła **3 W**

Żywotność źródła LED **50000 h**

Temperatura barwowa **5700 K**


Temperatura minimalna **5 °C**

Temperatura maksymalna **40 °C**



Akumulator **LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah**

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła) **24 miesiące**

Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15