

ITECH M1 60 NM ST W

TM-IT.M1STN660W



Nr: 09A23



Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027



Nr: 88-137960
Ważny do:
24.06.2025




Nr:
B_BK_60212_0269
Ważny do:
30.06.2026









Nr: 09A23



Nr: 09A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ITECH
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	standard
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK06
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka, połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy
Strumień (awaria)	389 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



2,5	3,5	11,0	3,5	11,0
3,0	4,0	12,0	4,0	12,0
4,0	4,5	13,5	4,5	13,5
5,0	5,0	15,0	5,0	15,0
6,0	5,0	16,5	5,0	16,5
7,0	4,5	17,5	4,5	17,5
8,0	4,5	18,5	4,5	18,5
9,0	4,5	19,0	4,5	19,0
10,0	4,0	19,5	4,0	19,5

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.