

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM ST W TM-S3.MXSTX060W



Nr: 16A23



Nr: 4302/2021
Ważny do:
15.04.2026



Nr: 88-133122
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0507
Ważny do:
18.12.2025



Nr: 16A23



Nr: 2279257.01-
UAE
Ważny do:
15.12.2025




Nr: 16A23





Producent **TM Technologie**
Kategoria **oprawy awaryjne**
Zastosowanie **oświetlenie przestrzeni otwartej,
oświetlenie wyznaczające kierunek
ewakuacji**

Rodzina **ONTEC S30**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL **biały , RAL9003**
Rodzaj testu **standard**
Tryb pracy **M/NM**
Znamionowy czas pracy **1/3 h**
Stopień szczelności IP **IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK **IK08**
Klasa ochronności **II**
Materiał obudowy **tworzywo**
Struktura koloru **gładka, połysk**
Sposób montażu* **natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy**
Przystosowanie do zastosowania
piktogramu **tak**
Luminancja **>2 cd/m²**
Strumień (awaria) **414(1h);184(3h) lm**
Źródło światła **LED**
Moc źródła światła **3.1 W**
Żywotność źródła LED **50000 h**
Temperatura barwowa **5700 K**
Temperatura minimalna **5 °C**
Temperatura maksymalna **40 °C**
Akumulator **LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła) **24 miesiące**
Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5