

ONTEC R M1 60 NM ST B

TM-OR.M1STN600B



Nr: 04A23



Nr: 4410/2021
Ważny do:
04.09.2026



Nr: 88-128814
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0267
Ważny do:
30.06.2026




Nr: 04A23









Nr: 2247418.02-
UAE
Ważny do:
24.06.2025



Nr: 04A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC R
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	standard
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	matowa , satyna, gładka
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy
Strumień (awaria)	360 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	35 °C
Akumulator	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



2,5	4,0	8,5	4,0	8,5
3,0	4,0	10,0	4,0	10,0
4,0	5,0	12,5	5,0	12,5
5,0	5,5	14,5	5,5	14,5
6,0	5,5	16,5	5,5	16,5
7,0	5,0	18,0	5,0	18,0
8,0	5,0	19,0	5,0	19,0
9,0	4,5	20,0	4,5	20,0
10,0	4,0	20,5	4,0	20,5

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.