

Rozdzielnica SB-109205



Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400/230 V (50 Hz)
Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy zestawu I_{nA}	32/63 A
Stopień ochrony	IP54 / IP66
Klasa ochronności	II
Przekrój przewodów przyłączeniowych	maks. $5 \times 6 \text{ mm}^2$ (PG21) dla 32 A maks. $5 \times 16 \text{ mm}^2$ (PG29) dla 63 A
Ilość modułów	10

Wymiary

Budowa symbolu zamówieniowego

SB-109205- S -

	Stopień ochrony
	54 IP54
	66 IP66
	Nr wykonania rozdzielnicy
	0000, 0010, 0020, 0030, 0040
	0050, 0060, 0070, 0080, 0090
	0100, 0110, 0120, 0130, 0140
	0150, 0160, 0170, 0180, 0190
	0200, 0210, 0220, 0230, 0240
	0250, 0260, 0270, 0280, 0290
	0300
	Typ gniazda
S	Skośne*

Istnieje możliwość zamówienia gniazd jednofazowych w wersji SCHUKO. Należy wtedy dopisać „-S” (SB-109205-S...-S).

* Standardowo montowane są gniazda skośne. Można zamówić gniazda proste wpisując literę „P” zamiast „S”.



