



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Adapter
Zgodność produktu	KS
Znamionowy prąd pracy [Ie]	500 A
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Dostosowanie
Zastosowanie urządzenia	Dostosuj starą ofertę
Miejsce montażu	Między kanałami kablowymi
Sposób montażu	Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE
Szerokość	324 mm
Głębokość	132 mm
Wysokość	200 mm
Materiał korpusu	Plastikowy
Masa produktu	3,65 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,200 cm
Szerokość opakowania 1	20,000 cm
Długość opakowania 1	32,400 cm
Waga opakowania 1	3,650 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	43,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	50,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------