



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Pusty element zaczepty
Zgodność produktu	KS
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	100 A w 35 °C
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział małej mocy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez wyciągnięcie
Rodzaj złącza jednostki odpływowej	Ze stałą polaryzacją
Wielkość otworu drzwiowego	545,5 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	RIGHT
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Materiał korpusu	Plastikowy
Kolor	Biały (RAL 9001)
Szerokość	344 mm
Głębokość	128 mm
Wysokość	220 mm
Masa produktu	4,8 kg

Środowisko pracy

System uziemienia	TT - kanał kablowy szynowy TN-S - kanał kablowy szynowy TN-C - kanał kablowy szynowy IT - kanał kablowy szynowy TT - jednostka odpływowa TN-S - jednostka odpływowa IT - jednostka odpływowa
-------------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,400 cm
Szerokość opakowania 1	22,000 cm
Długość opakowania 1	44,400 cm

Waga opakowania 1	2,929 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	80,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	94,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------