



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Płytką zaślepiającą
Zgodność produktu	KS
Znamionowy prąd pracy [Ie]	400 A
Typ oferty	Część zapasowa
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 15 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie elektroinstalacyjne
Zastosowanie urządzenia	Przywracanie IP
Miejsce montażu	W kanale kablowym
Sposób montażu	Przez zapinki
Masa produktu	15 g

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,400 cm
Szerokość opakowania 1	4,600 cm
Długość opakowania 1	11,800 cm
Waga opakowania 1	9,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,000 cm
Szerokość opakowania 2	8,000 cm
Długość opakowania 2	15,000 cm
Waga opakowania 2	98,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	450
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	47,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------