

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	CE
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Rodzaj styków pomocniczych	Podłączona pozycja
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-12: 6 A w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 8 A w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 8 A w 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 8 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 0,8 A w 125 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 24/48 V prąd stały (DC) DC-12: 0,3 A w 150 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,9 cm
Szerokość opakowania 1	4,2 cm
Długość opakowania 1	4,2 cm
Waga opakowania 1	1,018 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------