



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Replacement battery cartridge
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wszystkie wymagane złącza Przewodnik recyklingu akumulatorów Instrukcja montażu Opakowanie do ponownego wykorzystania

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Akumulator wewnętrzny
Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Zawiera pakiet akumulatora
Napięcie akumulatora	12 V
Ilość zestawów RBC™	1

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	10 cm
Szerokość	5,3 cm
Głębokość	15,3 cm
Masa produktu	1,45 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Kompatybilność z USB	No

Na wyjściu

Pojemność baterii	6,4 A.h
-------------------	---------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0 - 3000 m
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...45 °C
Wysokość przechowywania	0,0000000000...15240,0000000000 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,8 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	21 cm
Waga opakowania 1	1,7 kg
SCC14	10731304264382

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------