



## Podgląd

|              |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacja  | For small to medium businesses,&nbsp;Easy UPS 1 Ph On-Line&nbsp;provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments. |
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny                                                                                                                                                                                     |

## Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage          | 230 V                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ produktu lub komponentu | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                                                                                                                                              |
| Other Input Voltage         | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                  |
| Main Output Voltage         | 230 V                                                                                                                                                                                                                           |
| Other Output Voltage        | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                  |
| Moc znamionowa w W          | 1600 W                                                                                                                                                                                                                          |
| Moc znamionowa w VA         | 2000 VA                                                                                                                                                                                                                         |
| Input Connection Type       | IEC 60320 C14                                                                                                                                                                                                                   |
| Output connection type      | 4 IEC 60320 C13                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba szaf rackowych       | 2U                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba kabli                | 1                                                                                                                                                                                                                               |
| Provided equipment          | 1 IEC 60320 C13 to Schuko Kabel zasilający<br>1 IEC 60320 C13 to C14 Kabel zasilający<br>1 Kabel USB<br>1 Kabel konfiguracyjny RS-232<br>1 battery cable<br>Klamry do montażu w szafach przemysłowych<br>Podręcznik użytkownika |
| Gama produktów              | Easy UPS 1Ph On-Line                                                                                                                                                                                                            |

## Akumulatory i czas podtrzymania

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj akumulatora             | Systemem baterii zewnętrznych |
| Napięcie akumulatora           | 72 V                          |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0                             |
| Puste gniazda akumulatorowe    | 0                             |
| Moc akumulatora (W)            | 350 W rated                   |

## Ogólny

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0  |
| Liczba pustych slotów na moduły mocy     | 0  |
| Nadmiarowość                             | No |

## Parametry fizyczne

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Kolor                | Czarny (RAL 7010)     |
| Wysokość             | 8,6 cm                |
| Szerokość            | 43,8 cm               |
| Głębokość            | 46,2 cm               |
| Masa produktu        | 9,2 kg                |
| Miejsce montażu      | Przednie              |
| Preferencje montażu  | Lower                 |
| Sposób montażu       | Rack-mounted with kit |
| Kompatybilność z USB | Yes                   |
| Miejsce montażu      | Poziomy               |

## Na wejściu

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ograniczenia napięcia wejściowego | Limity napięcia wejściowego 4110...285 VLimity napięcia wejściowego 4half load<br>Limity napięcia wejściowego 4160...280 VLimity napięcia wejściowego 4pełne obciążenie |
| Częstotliwość sieciowa            | 40–70 Hz wykrywanie automatyczne                                                                                                                                        |

## Na wyjściu

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)      | 2000 VA                                                                                                  |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)  | 1600 W                                                                                                   |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią                                                                |
| Zniekształcenia harmoniczne                        | 3 %                                                                                                      |
| Topologia                                          | Technologia Double Conversion Online                                                                     |
| Typ przebiegu                                      | Sinusoida                                                                                                |
| Wydajność                                          | 88 % (pełne obciążenie)                                                                                  |
| Dodatkowe informacje                               | Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240 |
| Typ bypassu                                        | Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)                                                      |
| Współczynnik szczytu                               | 3:1                                                                                                      |

## Certyfikaty i zgodność z normami

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu | CE[RETURN]UKCA                                                                     |
| Normy                | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Parametry środowiskowe

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C                                      |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3000 m                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -20...50 °C                                    |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | 0...95 % nie kondensujący                      |
| Wysokość przechowywania                       | 0...15000 m                                    |
| Poziom dźwięku                                | 50 dBA                                         |
| Stopień ochrony IP                            | IP20                                           |

## Komunikacja i zarządzanie

|               |                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm         | Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii :<br>jednostajny dźwiękowy alarm przy przeciążeniu |
| Panel przedni | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD                                                                       |

## Ochrona przed przepięciami i filtracja

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 600 J |
|-------------------------------------------|-------|

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 24 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 54,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 70 cm     |
| Waga opakowania 1              | 13,372 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8         |
| Wysokość opakowania 2          | 115 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 80 cm     |
| Długość opakowania 2           | 120 cm    |
| Waga opakowania 2              | 116 kg    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>                                                                                                                         |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja O Żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
|-----------|-------------------------------|