



Parametry podstawowe

Gama produktów	Renova
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo TV/SAT/R
Prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Rodzaj gniazda TV	Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
Ilość sztuk w zestawie	1
Zgodność produktu	To be completed with Renova frame

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Telewizyjne gniazdo antenowe	Męski IEC
Radiowe gniazdo antenowe	Żeńskie IEC
Gniazdo TV-SAT	Żeńskie typu F
Path attenuation	IN-FM: at 5...862 MHz IN-TV: at 5...862 MHz IN-SAT: at 5...862 MHz IN-FM: at 950...2400 MHz IN-TV: at 950...2400 MHz IN-SAT: at 950...2400 MHz
Maximum insertion loss	4 DB w 5...862 MHz dla IN-FM sygnał 4 DB w 5...862 MHz dla IN-TV sygnał 20 DB w 5...862 MHz dla IN-SAT sygnał 35 DB w 950...2400 MHz dla IN-FM sygnał 35 DB w 950...2400 MHz dla IN-TV sygnał 1,5 dB w 950...2400 MHz dla IN-SAT sygnał
Maximum branch attenuation	10 DB TV-FM sygnał5...862 MHz 10 DB TV-SAT sygnał5...862 MHz 10 DB TV-FM sygnał950...2400 MHz 10 dB TV-SAT sygnał950...2400 MHz
Sposób mocowania	Wkrętami
Odcień koloru	Czarny (NCS S 9000-N)
Materiał	PC/ABS
Głębokość	15 mm
Średnica	71 mm
Głębokość zagnieżdżenia	24 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,0 cm
Długość opakowania 1	15,0 cm

Waga opakowania 1	102,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	8,4 cm
Szerokość opakowania 2	8,4 cm
Długość opakowania 2	22,5 cm
Waga opakowania 2	620,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------