

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AR3300B2

Obudowa NetShelter SX Gen 2 42U 600mm x 1200mm z bokami, czarna



### Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rack enclosure
Liczba szaf rackowych	42U
Dostarczane wyposażenie	Elementy montażowe do zestawiania obudów Klawisze Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami Nóżka poziomująca Sprzęt mocujący Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne Panele boczne

### Parametry fizyczne

Wysokość	1991 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	1200 mm
Masa produktu	131,04 kg
Kolor	Czarny
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu	104,8 cm
Minimum mounting depth	19,05 cm
Rack width	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	1020,6 Kg dynamiczne 1814,4 kg statyczny

### Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 2416 EIA-310E
-------	---------------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	212,8 cm
Szerokość opakowania 1	74,8 cm
Długość opakowania 1	132,3 cm
Waga opakowania 1	149,09 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	5 year repair or replace
-----------	--------------------------