

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AR3107B2

Obudowa NetShelter SX Gen 2 48U 600mm x 1070mm z bokami, czarna



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rack enclosure
Liczba szaf rackowych	48U
Dostarczane wyposażenie	Elementy montażowe do zestawiania obudów Klawisze Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami Nóżka poziomująca Sprzęt mocujący Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne Panele boczne

Parametry fizyczne

Wysokość	225,8 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	107 cm
Masa produktu	134,88 kg
Kolor	Czarny
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu	91,49 cm
Minimum mounting depth	19,05 cm
Rack width	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	1020,6 Kg dynamiczne 1814,4 kg statyczny

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 2416 EIA-310E
-------	---------------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	239,5 cm
Szerokość opakowania 1	74,8 cm
Długość opakowania 1	115,8 cm
Waga opakowania 1	157,68 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 year repair or replace
-----------	--------------------------