

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Terminal block kit
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe Część zamienna
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT XS Mureva Mureva Enclosure Easy9 Easy9 EU Resi9 Resi9 MP
Kolor	Pokrywa: zielony Pokrywa: niebieski

Parametry uzupełniające

Przeznaczenie produktu	PrismaSeT XS obudowa 13 modules PrismaSeT XS obudowa 18 modules Mureva Enclosure obudowa Easy9 EU obudowa Resi9 MP obudowa
Podstawa montażowa	Podstawa montażowa Szyba DIN
Dostarczane wyposażenie	1 terminal 1 wspornik listwy zaciskowej 2 pokrywa
Montaż obudowy	Podtynkowy Powierzchnia
Prąd znamionowy [In]	80 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemiatny (AC)
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	750 V
Ilość zacisków	1 Ochronny neutralny (zacisk śrubowy) z 8 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 16 mm ² dla Ochronny neutralny 4 x 10 mm ² dla Ochronny neutralny
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe (Ochronny neutralny) , 4 10 mm ² (elastyczny) Zaciski śrubowe (Ochronny neutralny) 16 mm ² (sztywny) Zaciski śrubowe (Ochronny neutralny) 16 mm ² (linka) Zaciski śrubowe (Ochronny neutralny) 10 mm ² (elastyczny z tulejką)
Materiał	Pokrywa: plastik Terminal: mosiądz

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...60 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,600 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	54,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	70
Wysokość opakowania 2	30,000 cm

Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,832 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------