

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ITSC250GS42BI0500E

Kaseta zasilająca, I-Line Track, 250A, miedź, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP 42, montaż prawy, kolor RAL9003



Parametry podstawowe

Produkt	End feeder unit
Gama	I-Line track

Parametry uzupełniające

Stopień ochrony IP	IP42
Length	620 mm
Height	290 mm
Width	235 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27 cm
Szerokość opakowania 1	42 cm
Długość opakowania 1	67 cm
Waga opakowania 1	15,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------