

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ITSC630GS42BI0500E

Kaseta zasilająca, I-Line Track, 630A, miedź, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP 42, montaż prawy, kolor RAL9003



Parametry podstawowe

Produkt	End feeder unit
Gama	I-Line track

Parametry uzupełniające

Stopień ochrony IP	IP42
Length	700 mm
Height	320 mm
Width	255 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,000 cm
Szerokość opakowania 1	39,000 cm
Długość opakowania 1	71,000 cm
Waga opakowania 1	20,602 kg
Jednostka miary opakowania 2	X12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	72,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	121,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy