



Parametry podstawowe

Rozmiar AWG	AWG 24...AWG 18
Humidity measurement drift	Less than 1 % yearly
Szerokość	81 mm
Segment rynku	Lodging/Hotel Małe obiekty handlowe Budynki Opieka zdrowotna Budynki niekluczowe Office Budynki mieszkalne School
Zastosowanie urządzenia	Low voltage fan coil
Masa produktu	340 g
Typ produktu lub komponentu	Room controller
Nazwa produktu	Touchscreen Room Controller
Skrócona nazwa urządzenia	TRC3500
Wysokość	120 mm
Wytyczne	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive 2014/53/EU - radio equipment directive
Temperature resolution	0,1 °C
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...50 °C
Głębokość	28 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Częstotliwość sieciowa	50 Hz 60 Hz
Dokładność pomiarowa	Temperatura: +/- 0,5 % °C, Humidity: +/- 5 %, 20...80 % RH (nie kondensujący) Humidity: +/- 10 %, 10...20 % (nie kondensujący) Humidity: +/- 10 %, 80...90 % (nie kondensujący)
Protokół portu komunikacyjnego	BACnet MS/TP Modbus RTU
Prąd wyjściowy	1 A wyjście przełącznika 3 A wyjście przełącznika (rozruch) 0.3 A universal output 1.5 A universal output (rozruch)
Wilgotność względna	0...95 %
Zakres regulacji temperatury	12...37,5 °C cooling 4,5...32 °C ogrzewanie
Sensor type	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatura Space RH sensor humidity Bulk polymer humidity PIR
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz +/- 15 % 24 V prąd stały (DC) +/- 15 %
Napięcie wyjściowe	24 V AC dla wyjście przełącznika 0...10 V DC dla wyjście analogowe
Typ wejścia	Universal input 8
Normy	EN/IEC 60730-1 FCC part 15 Subpart B ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC part 15 Subpart C UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012

Rodzaj wyjścia	5 x wyjście przełącznika 4 x universal output
Napięcie wejściowe	0...10 V prąd stały (DC)
Zakres nastaw wilgotności	30...95 %
Gama produktów	SpaceLogic Touchscreen Room Controller
Economizer	Yes
Humidity control	Yes
PIR cover	Yes
Scheduling	Yes

Parametry uzupełniające

Wykończenie powierzchni	Matowy
Funkcja dostępna	Fan control HVAC control Available with CO2/RH/T Czujnik jasności Changes can be made directly over display Code lock function Easily configurable Firmware update by USB

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,15 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	18,5 cm
Waga opakowania 1	333 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2,36 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	 Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------