



Parametry podstawowe

Gama produktów	Schneider Charge
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie do zrzutu obciążenia
Materiał	Plastik

Parametry uzupełniające

Warunki użytkowania	Wewnątrz budynku
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN
Setting of maximum current provided to charging station	Automatyczny
Possible maximum current provided to charging station	50 A
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz +/- 10 %
Pobór mocy	5 W
Connectivity to devices	PLC
Sygnalizacja lokalna	1 zielony LED, funkcja: proiec sterowania 1 czerwony LED, funkcja: wskaźnik zwarcia 1 zielony LED, funkcja: status komunikacji wbudowanej
Normy	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	72 mm
Szerokość	89 mm
Głębokość	75 mm
Masa produktu	180 g
Kolor	Biały

Środowisko pracy

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,800 cm
Szerokość opakowania 1	12,000 cm
Długość opakowania 1	22,000 cm

Waga opakowania 1	618,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	9,184 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	73,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	88,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------