



Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Nazwa produktu	EVlink Pro DC
Typ produktu lub komponentu	Fast charging station
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy/napowietrzny
Opis biegunów	3f + N + Z

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System
Zastosowanie urządzenia	Electrical Vehicle charger
Miejsce montażu	Floor stand
System uziemienia	TN-S TN-C-S TT Kompatybilna IT z dodatkowym transformatorem izolowanym na zasilaniu
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	380...415 V prąd przemienny (AC) w 50...60 Hz, 3 phases + neutral
Prąd wejściowy	242...268 A
Znamionowa moc wyjściowa	SAE CCS Combo 2: 150 kW at 1,5...300 A, 150...1000 V, prąd stały (DC)
Rodzaj wyjścia	2 charging cable of 3,6 m
Ilość wyjść	2
Typ złącza (konektora)	SAE CCS Combo 2
Dostarczane wyposażenie	1 meter display na wyjście Cable management system
Accuracy class of energy meter	Klasa 1
Absolute accuracy error of energy meter	1 % pełnego zakresu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie zwarciove na wyjściu Zabezpieczenie przeciążeniowe Ochrona ziemnozwarciowa Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury
System kontroli dostępu	Identyfikator (badge) RFID zgodnie z ISO/IEC 14443 A and B Identyfikator (badge) NFC Contactless credit card
Typ wyświetlacza	LCD touch screen : 10 inch
Main user language (constantly evolving)	Duński Duński Angielski Francuski Niemiecki Norweski Hiszpański
Typ przycisku sterującego	Charge interruption button
Materiał	Obudowa: stal nierdzewna 304

Kolor	Płyta czołowa: signal white (RAL 9003) Korpus: Czarny (Pantone black C)
Wydajność	94,5 %
Zakres współczynnika mocy obciążenia	0,99
Temperatura otoczenia dla pracy	-30...50 °C (with derating above 50 °C)
Wysokość	2202 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	982 mm
Waga produktu	470 Kg (without power module) 545 kg (with power module)
Usługi	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Usługa sieci Ethernet	Web browser
Protokół portu komunikacyjnego	OCPP 1.6
Typ sieci komunikacyjnej	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na warunki przemysłowe: Standardowa emisja dla otoczenia przemysłowego:
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK10 Ekran: IK08
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wilgotność względna	5...95 %, bez kondensacji
Normy	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:klasa A ISO 15118 DIN 70121

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	243,8 cm
Szerokość opakowania 1	177,4 cm
Długość opakowania 1	126 cm
Waga opakowania 1	668 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy