

Karta danych technicznych produktu

Parametry

EPDU2216SMBO

Easy Rack PDU, Switched Metered Outlet, 0U, 3F, 11kW, 230V, 16A, (18) C13 i (6) C19 wyjścia, IEC60309 3P+N+PE wejście



Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Kolor	Czarny
Typ produktu lub komponentu	PDU
Typ listwy zasilającej	Metered outlet
Cord length	3 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Parametry uzupełniające

Input Voltage	400 V 3 fazy
Wysokość	1800 mm
Szerokość	55 mm
Output Voltage	230 V
Głębokość	56 mm
Masa produktu	7,12 kg
Miejsce montażu	Strona
Preferencje montażu	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 Standard wtyczki 116 A 3P + N + PE
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Rack units	0U
Kompatybilność z USB	No
Miejsce montażu	Pionowy
Protokół portu komunikacyjnego	SNMP
Prąd znamionowy [In]	16 A
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Poziom obciążenia	11000 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Standard wtyczki	IEC 60309
Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13 10 A
Typ sieci komunikacyjnej	10/100BASE-T

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0...15000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	203 cm
Szerokość opakowania 1	19,5 cm
Długość opakowania 1	13 cm
Waga opakowania 1	8,29 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 Years repair and Replace
-----------	----------------------------