

Zamek szyfrowy dotykowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, Wi-Fi, IP68, 1 przekaźnik 3A, Powered by Tuya



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-ZS-828 | Ean: 5908254845598



OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy dotykowy to urządzenie, które łączy w sobie nowoczesne technologie z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania.

Wyposażony w funkcję Wi-Fi, która daje możliwość zdalnego zarządzania zamkiem za pomocą aplikacji Tuya

Smart na smartfonie. Wystarczy zainstalować platformę (obsługuje systemy Android i iOS), a następnie sparować z zamkiem. Dzięki temu można kontrolować dostęp wejścia z każdego miejsca na świecie sprawdzając np. czy drzwi są zamknięte, czy może udzielić dostępu gościowi, nawet podczas nieobecności. To niewątpliwie zwiększa komfort i bezpieczeństwo korzystania z tego zaawansowanego zamka.

Zamek ma wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych, by z łatwością móc dostosować rodzaj dostępu do domu czy biura. System ten oferuje również szyfrowe zabezpieczenie, za pomocą kodu. To elastyczne rozwiązanie, które umożliwia dostosowanie zabezpieczeń do własnych potrzeb.

Stopień ochrony IP68 gwarantuje odporność na bardzo trudne warunki atmosferyczne, chroniąc przed wilgocią, kurzem czy nawet deszczem.

Zastosowanie przekaźnika o mocy 3A dodatkowo zwiększa jego wszechstronność, umożliwiając obsługę różnych rodzajów zamków i bram.

Wymiary wynoszą 86x86 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Czytnik kart: | Tak |
| Rodzaj karty: | EM 125 kHz |
| Szyfrator: | Tak |
| Czytnik linii papilarnych: | Nie |
| Max ilość użytkowników : | 1000 |
| Napięcie zasilania [V]: | 12 DC |
| Ilość wyjść przekaźnikowych: | 1 |
| Obciążenie wyjść przekaźnikowych [A]: | 3 |
| Ochrona antysabotażowa: | Nie |
| Sposób montażu: | Montaż natynkowy |
| Materiał: | Metal |
| Zabezpieczenie powierzchni: | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni: | Błyszczący |
| Kolor: | Aluminium |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Stopień ochrony [IP]: | IP65 |
| Pobór prądu w stanie spoczynku [mA]: | ≤30 |
| Prąd roboczy [mA]: | ≤80 |
| Szerokość [mm]: | 86 |
| Wysokość [mm]: | 86 |
| Głębokość [mm]: | 20 |
| Wi-Fi: | Tak |
| częstotliwość Wi-Fi: | IEEE 802,11b |
| Częstotliwość Wi-Fi [GHz]: | 2.4 |
| moc Wi-Fi: | ≤0.2W |
| Powered by TUYA: | Tak |
| Odległość odczytu karty [cm]: | (2~5) |
| Temperatura pracy [°C]: | (-40~60) |
| WILGOTNOŚĆ ROBOCZA [% RH]: | (10~90) |
| Inne cechy: | Zamek szyfrowy dotykowy |