

Wideo kasetka, 3K, RFID, do rozbudowy zestawu Philips WelcomeEye Connect 3

Marka: Philips | Symbol: 531045P | Ean: 5908254847820

PHILIPS

OPIS PRODUKTU

Wideo kasetka Philips WelcomeEye Connect 3 zapewnia funkcjonalność i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Panel zewnętrzny oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący 120° w poziomie i około 165° po przekątnej, co umożliwia pełną kontrolę otoczenia przed wejściem do domu, a rozdzielczość 3K przejrzystość obrazu. Tryb nocny, w którym obraz pozostaje kolorowy nawet bez podświetlenia, zapewnia doskonałą widoczność po zmroku.

Dodatkowo, panel zewnętrzny jest wyposażony w podświetlany przycisk wywołania oraz podświetlaną wizytówkę, ułatwiając tym samym korzystanie z urządzenia w nocy. Panel montowany jest natynkowo. Obsługuje sterowanie elektrozaczepem (max. 12V 1,1A), a także bramą.

Wideo kasetę wyposażoną jest w szereg funkcji ułatwiających zarządzanie dostępem, w tym możliwość tworzenia tymczasowych kodów QR, które pozwalają na kontrolowane udostępnianie dostępu gościom na określony czas. Wbudowana funkcja RFID umożliwia otwieranie drzwi za pomocą breloków lub kart RFID, by zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę użytkowników. System posiada także funkcję rejestracji zdjęć i filmów z wizyt odwiedzających, które można przechowywać w pamięci wewnętrznej monitora lub na karcie microSD (brak w zestawie), a dostęp do nich możliwy jest z poziomu monitora lub aplikacji Philips Door Connect.

Dzięki zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP55) oraz wytrzymałości na uderzenia (IK08), wideo kasetę doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji, niezależnie od panujących warunków pogodowych.

Urządzenie jest niezwykle proste w instalacji, która odbywa się za pomocą dwóch przewodów, z kolei funkcja Polarity Protect, zapobiega błędnemu podłączeniu. System jest kompatybilny z kamerami do wideomonitoringu Philips, co pozwala na pełną integrację z innymi urządzeniami monitorującymi. Istnieje możliwość wykorzystania panelu jako rozwiązania dwurodzinnego.

Wymiary panelu zewnętrznego wynoszą 152x70x37 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów:	2
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Liczba przycisków dzwonkowych:	1
Tryb sterowania:	Przycisk
Kamera:	tak
Rozdzielczość kamery :	3K, 2592x1944
Kąt widzenia kamery (poziom) :	130°
Kąt widzenia kamery (pion):	74°
Oświetlenie nocne:	IR (kolorowy obraz)
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak

Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP55
Kompatybilny z Apple HomeKit:	tak
Kompatybilny z Asystentem Google:	tak
Materiał frontu:	Aluminium
Kolor:	Szary
Szerokość [mm]:	70
Wysokość [mm]:	152
Głębokość [mm]:	37
Inne cechy:	Generowanie kodu QR do otwierania bramy lub furtki; RFID - max. 20 użytkowników (breloki w zestawie: 3 użytkownika/administracyjne)