

IP
30

STAL

NOWOŚĆ



MSF TWIN RP 2X12 IP30 (PE+N) + 2X12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 2/28 + 2/28 MM	Biały RAL 9016	1	7,2	2015-02

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:

N 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)

PE 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.

Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC

Rozdzielnica wyposażona w gniazdo zasilające 16A/250V

Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Zespół dwóch szyn TS 35.

Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 2 szt

Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 97 mm

Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 825 x 94 mm

