

IP  
30

STAL



## MSF TWIN RP 3X12 IP30 (PE+N) + 1X12 MULTIMEDIALNA\*

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF RP 3/42 + 1/14 MM	Biały RAL 9016	1	7,2	2015-03

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:

N 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 11x16mm<sup>2</sup> + 11x10mm<sup>2</sup>)

PE 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 11x16mm<sup>2</sup> + 11x10mm<sup>2</sup>)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.

Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC

Rozdzielnica wyposażona w gniazdo zasilające 16A/250V

Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Zespół trzech szyn TS 35.

Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 1 szt

\* Indywidualne zamówienia klienta

Wymiary zewnętrzne: 358 x 853 x 97 mm

Wymiary otworu w ścianie pod rozdzielnicę: 330 x 825 x 94 mm

