

IP 40 IK 08 400 V



### AREO RN 4x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/72	RN 4x18	biały	tak	1	3,0	<b>3653-00</b>
4/72	RN 4x18	dymny	tak	1	3,0	<b>3653-01</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.  
Możliwość plombowania obudowy.  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
N 2x(12x10 mm<sup>2</sup> + 2x16 mm<sup>2</sup>)  
PE 2x(12x10 mm<sup>2</sup> + 2x16 mm<sup>2</sup>)  
NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013  
Wymiary: 420x885x150 mm



### Zastosowanie: Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym (biura)

- od 18 do 72-modułów
- od 1 do 4 rzędów (18-modułów w rzędzie)
- II klasa ochrony
- stopień ochrony IP40
- drzwi transparentne
- wersja multimedialna z płytą montażową i gniazdem 230V

