


## WLD+40040 CCT



CE

Leistung	<b>12 W</b>	Nennspannung	<b>48 V</b>
Farbtemperatur	<b>2700/3300/4000 K</b>	Lichtfarbe	<b>CCT</b>
Ausstrahlungswinkel	<b>35 °</b>	UGR	<b>&lt;19</b>
Klasse szczelności	<b>IP20</b>		




 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung

### Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+40040_CCT
Leistung	12 W
Nennstrom	230 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	1200 lm (360°)
Lichtstrom**	750 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtstärke	2580 cd
Farbtemperatur	2700/3300/4000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	35 °
UGR	<19
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	204x23x42 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYNE
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	CCT



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom