

## WLD+40042 CCT



CE


Leistung	<b>22 W</b>	Nennspannung	<b>48 V</b>
Farbtemperatur	<b>2700/3300/4000 K</b>	Lichtfarbe	<b>CCT</b>
Ausstrahlungswinkel	<b>35 °</b>	UGR	<b>&lt;19</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>		



 Benutzerhandbuch

### Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+40042_CCT
Leistung	22 W
Nennstrom	450 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	22 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	2250 lm (360°)
Lichtstrom**	1200 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	103 lm/W
Lichtstärke	4600 cd
Farbtemperatur	2700/3300/4000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	35 °
UGR	<19
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	440x23x42 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYNE
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	CCT



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom