

FZ091R

**univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR91x**

**Specyfikacja techniczna**

**Kompatybilność**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Odpowiedni do typu obudowy | Natynkowy |
|----------------------------|-----------|

**Wymiary**

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 1350 mm |
| Szerokość | 250 mm  |
| Głębokość | 25 mm   |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie               |
| Liczba drzwi obudowy           | 1                 |
| Typ drzwi                      | Drzwi skrzydłowe  |
| Typ uchwyty                    | Dźwignia obrotowa |
| Liczba zamków                  | 1                 |

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kod RAL  | 7035               |
| Kolor    | Jasnoszary         |
| Materiał | Stal               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |

**Architektura**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Położenie drzwi szafki | Prawy |
|------------------------|-------|

**Bezpieczeństwo**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Klasa ochronności IP | IP55      |
| Typ blokowania       | Bez zamka |

**Sprzęt**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 1 |
|--------------------------|---|

**Łączność**

|                |            |
|----------------|------------|
| Rodzaj montażu | Z zawiasem |
|----------------|------------|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

**Instalacja, montaż**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
|----------------------------------|-----|