



**Gniazdo bezp. z tworzywa D01/3 E14 3P SIS 16A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm<sup>2</sup>**

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A

##### Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
Nominalny moment dokręcania	2,5 - 3 Nm

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk kłatkowy
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	8,70 W
--	--------

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D01
Charakterystyka bezpiecznika	gG

##### Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

##### Wymiary

Wysokość	72 mm
Szerokość	79 mm
Długość	62 mm
Odległość szyn zbiorczych	35 mm

LD047