



**Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 300A 500VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Bezpiecznik**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH2 |
|---------------------------------|-----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

**Napięcie**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 300 A |
|-----------------|-------|

**Warunki użytkowania**

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub> AC zgodnie z PN-EN-60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Moc**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 31 W |
|----------------------------------------------|------|

**Wymiary**

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 135 mm |
|----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 49 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 62 mm |
|-----------|-------|

LNH2300M