

HTS663C

**MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 63 A, szyny Cu 40-12x5/10mm**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Charakterystyka wyzwalań	Cs
Układ biegunów	3P+N
Liczba biegunów	4
Pozycja neutralna	Prawy

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	System szyn
----------------	-------------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe izolacji $U_i$	690 V
Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)	230 - 400 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	63 A
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC	1,13 - 1,45 A

**Pojemność**

Liczba modułów	6
----------------	---

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 25 mm <sup>2</sup>

**Wymiary**

Wysokość	158 mm
Szerokość	81 mm
Głębokość	116 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	12 - 12 mm

**Moc**

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	10 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	30 W

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Bezpieczeństwo**

---

Klasa ochronności IP

IP20

**Sprzęt**

---

Quickconnect

Tak