

FWB64S

**univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x1050x160**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych 16

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 125 A

**Sprzęt**

Liczba szyn 24

Liczba rzędów 6

Liczba sekcji w poziomie 4

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 288

**Funkcje**

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający Nie

Z wlotami przewodów Tak

**Wymiary**

Wysokość 950 mm

Szerokość 1050 mm

Głębokość 165 mm

Zakres głębokości wbudowania 161 mm

Liczba jednostek szerokości 48

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy 2

Liczba zamków 1

Typ uchwytu Uchwyt na zawiasach

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

**Łączność**

Rodzaj montażu Montaż powierzchniowy

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP44
Typ blokowania	Blokada na pręt, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C