



VM03N

## VM Obudowa 3 modułowa do plombowania, IP30

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

#### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 1   |
| Liczba rzędów                       | 1   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Nie |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

#### Wymiary

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Wysokość                    | 143 mm |
| Szerokość                   | 90 mm  |
| Głębokość                   | 68 mm  |
| Liczba jednostek szerokości | 5      |

#### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 0   |
| Liczba zamków                  | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL  | 9010              |
| Kolor    | Czysta biel       |

#### Bezpieczeństwo

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Klasa ochronności    | Klasa izolacji II |
| Klasa ochronności IP | IP30              |
| Typ blokowania       | Bez zamka         |