

382610

**one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)**

**Specyfikacja techniczna**

AT\_PUBSwitchingCurrent 16 AX (100W LED (SBL))

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Materiały**

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klucz

**Dodatkowe informacje**

Montaż Do mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Rodzaj łącznika 2-biegunowy/zmienny