

937522524

Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg., stal szl, lak

Specyfikacja techniczna

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Stal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Lakierowany

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakieta ostonową

Łączność

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 13 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP44

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Z wbudowaną lampą jarzeniową, Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika 2-biegunowy