

WL0012

**lumina łącznik 1-biegunowy, srebrny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kolor Srebrny

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 0

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Tak

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

**Dodatkowe informacje**

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Montaż          | Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego |
| Oświetlenie     | Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)   |
| Rodzaj łącznika | 1-biegunowy wył.                                |

---