

WL0242

**lumina łącznik kontrolny seryjny/świecznikowy, srebrny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kolor Srebrny

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy, Lakierowany

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 2

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy podwójny

**Dodatkowe informacje**

Montaż Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika Seryjny