

16402035

R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Liczba biegunów 1

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1500 W

Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym 1500 W

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 0

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Kolor Czarny

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 60 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 50 °C

Dodatkowe informacje

| | |
|-------------------|--|
| Montaż | Z pazurkami rozporowymi |
| Nadruk | Z nadrukiem "Hotelcard" |
| Oświetlenie | Do połączenia z podświetleniem |
| Płytki czołowe | Z elementem centralnym Ø 58 mm |
| Rodzaj łącznika | 1-biegunowy |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowo-windowymi |
| Powiązane serie | Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic |
| Systemy powiązane | Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic |